



Botón de Salida / Contacto NO/NC/COM / 3A @ 36VDC / Aleación de Aluminio / 500,000 Ciclos / Interior

SKU: DS-K7P02 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$176.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de control de acceso con construcción en aleación de aluminio y botón metálico para aplicaciones de interior. Diseño rectangular compacto con contacto configurable NO/NC/COM que permite adaptarse a distintas configuraciones de sistemas de control de acceso y seguridad. Estructura diseñada para soportar 500,000 ciclos de operación, garantizando durabilidad en entornos de uso frecuente. Compatible con marcos huecos y cajas eléctricas empotradas para facilitar su instalación en distintos tipos de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones compactas: 90 × 35 × 28.9 mm (3.54 × 1.38 × 1.14 in)Estructura de aleación de aluminio con acabado mateBotón metálico robusto y duraderoContacto de salida configurable: NO/NC/COMCorriente máxima: 3A @ 36VDCVida útil: 500,000 ciclos de operaciónRango de temperatura: -10°C a +55°C (14°F a 131°F)Humedad relativa: 0 a 95% HRPeso: 0.20 kg (0.44 lb)Compatible con marcos huecos y cajas eléctricas empotradasAplicaciones: control de acceso para puertas, sistemas de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 3A @ 36VDCContacto de salida: NO/NC/COMPrueba de envejecimiento: 500,000 ciclosTemperatura de operación: -10°C a +55°C (14°F a 131°F)Humedad relativa: 0 a 95% HR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 90 × 35 × 28.9 mm (3.54 × 1.38 × 1.14 in)Material del panel: aleación de aluminio con acabado mateMaterial del botón: metalPeso: 0.20 kg (0.44 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con marcos huecosCompatible con cajas eléctricas empotradasAplicaciones: control de acceso para puertas, sistemas de seguridadUso: interior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto configurable NO/NC/COM para integración flexible
Característica 2	500,000 ciclos de operación para alta durabilidad
Característica 3	Panel de aluminio con acabado mate resistente a desgaste
Característica 4	Botón metálico robusto para uso intensivo continuo
Característica 5	Compatible con marcos huecos y cajas empotradas
Característica 6	Operación confiable de -10°C a +55°C (14°F a 131°F)