



Botón de Salida / Placas Intercambiables Español/Inglés / LED 12 VCC / NO/NC / Acero Inoxidable / ADA

SKU: 972LESMO Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$1,480.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida diseñado para control de acceso en entornos comerciales e institucionales que requieren cumplimiento de normativas de accesibilidad. Integra placas intercambiables con mensajes bilingües en español e inglés, incluyendo opción con símbolo para discapacitados conforme a estándares ADA. La construcción en acero inoxidable brinda resistencia mecánica para instalaciones de alto tráfico. El switch de operación momentánea con contactos NO/NC permite adaptación a diversas configuraciones de control de acceso. El indicador LED de 12 VCC proporciona retroalimentación visual al usuario. Diseñado para montaje en caja eléctrica estándar, facilitando su integración en infraestructura existente sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placas intercambiables: 'Presione para salir', 'Salir', en español e inglés, más símbolo para discapacitados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa frontal de acero inoxidable robusto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Foco LED integrado, alimentación 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación momentánea del interruptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Switch NO/NC, tensión soportada ≤ 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con caja eléctrica estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas ADA para discapacitados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de switch: NO/NC</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación: Momentánea</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión máxima: ≤ 24 VCC</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación LED: 12 VCC integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de placa: Acero inoxidable</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de montaje: Caja eléctrica estándar</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa de accesibilidad: ADA</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Idiomas de placas: Español e inglés</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Botón de salida con placa base</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Placas intercambiables múltiples (español, inglés, símbolo discapacitados)</div><div>• Hardware de montaje para caja estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas intercambiables con mensajes bilingües y símbolo de accesibilidad
Característica 2	Operación momentánea con switch NO/NC para integración flexible
Característica 3	LED integrado 12 VCC para visibilidad en condiciones de baja luz
Característica 4	Placa de acero inoxidable resistente a vandalismo y desgaste
Característica 5	Compatible con caja eléctrica estándar para instalación simplificada
Característica 6	Cumplimiento ADA para accesibilidad universal en edificios públicos