



Botón de Salida / Aluminio Reforzado 1/4' / Iluminación LED 12V/24V / DPDT 5A @ 250V / Anti-Vandalismo / NO/NC

SKU: 970MO-12V Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$1,840.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de acción momentánea diseñado para entornos comerciales e industriales de alto tráfico con riesgo de vandalismo. La construcción en aluminio reforzado de 1/4' con bordes biselados proporciona resistencia estructural superior contra intentos de forzado y manipulación. El botón azul incorpora iluminación LED operable a 12V o 24V, garantizando visibilidad en condiciones de baja luminosidad. El switch DPDT ofrece capacidad de conmutación de 5A a 250V con contactos normalmente abierto y normalmente cerrado disponibles simultáneamente, facilitando la integración con diversos sistemas de control de acceso. La instalación se realiza mediante tornillos antirrobo de acero inoxidable, incluyendo la herramienta especializada requerida para su apriete.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acción momentánea para liberación de puertas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración DPDT: 1 x SPST N/A y 1 x SPST N/C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 5A @ 250V, 2MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 3' x 4-3/4' (76 x 121 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: vestíbulos, frentes de negocios, centros de salud, áreas propensas al vandalismo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de acción: Momentánea</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: DPDT (1 x SPST N/A + 1 x SPST N/C)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad: 5A @ 250V, 2MHz</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación: UL</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Aluminio reforzado 1/4'</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acabado: Bordes biselados anti-manipulación</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 3' x 4-3/4' (76 x 121 mm)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Cajas eléctricas estándar superficie/empotradas</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: Diseño anti-vandalismo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Botón de salida con placa de aluminio</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Tornillos antirrobo de acero inoxidable</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Herramienta de instalación especializada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio reforzado 1/4' para máxima resistencia al vandalismo
Característica 2	Botón azul con iluminación LED dual voltaje 12V/24V para visibilidad constante
Característica 3	Switch DPDT 5A @ 250V con configuración simultánea NO y NC
Característica 4	Bordes biselados anti-manipulación que dificultan el forzado
Característica 5	Tornillos antirrobo de acero inoxidable con herramienta especial incluida
Característica 6	Compatible con cajas estándar superficie y empotrada para instalación flexible