



Botón de Salida Táctil / Salida NC/COM/NO / LED Bi-Color / 12 VDC / -20 a 50°C

SKU: ACCESSC1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$247.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida táctil diseñado para integración en sistemas de control de acceso profesionales. Utiliza tecnología de contacto capacitivo que elimina componentes mecánicos sujetos a desgaste, extendiendo la vida útil operativa. La interfaz de salida NC/COM/NO permite adaptación a controladores de acceso de cualquier fabricante sin requerir modificaciones de cableado. El indicador LED bi-color proporciona retroalimentación visual inmediata del estado de la solicitud de salida. Construido para operación continua en condiciones ambientales de -20°C a 50°C con consumo energético mínimo de 26 mA a 12 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología táctil capacitiva sin partes móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED indicador bi-color integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 26 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: ≤ 24 VCC, 3 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -20°C a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 86 x 50 x 20 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.1 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12 VCC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: 26 mA</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de conmutación: ≤ 24 VCC, 3 A máximo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de salida: NC / COM / NO</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 86 x 50 x 20 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 0.1 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Indicador: LED bi-color integrado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Botón de salida táctil ACCESSC1</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Accesorios de montaje</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto suave sin partes móviles mecánicas
Característica 2	Indicación visual dual con LED bi-color integrado
Característica 3	Compatibilidad universal con sistemas de control de acceso
Característica 4	Dimensiones compactas para instalación discreta
Característica 5	Tres modos de contacto para flexibilidad de cableado
Característica 6	Operación estable en rangos de temperatura extremos