



Botón de Salida Sin Contacto / Detección Ajustable 4 a 15 cm / Temporizador 0-30 s / RF 433 MHz / Montaje Superficial / Voltaje Dual 12/24 VCC

SKU: ACCESSK4DTR Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$231.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto diseñado para instalaciones de control de acceso que requieren higiene y durabilidad. Integra sensor de proximidad con distancia ajustable entre 4 y 15 cm, eliminando el contacto físico y reduciendo el mantenimiento asociado a componentes mecánicos. Incluye receptor de radiofrecuencia de 433 MHz con capacidad para registrar hasta 30 transmisores, permitiendo apertura remota adicional al accionamiento por proximidad. El temporizador de relé programable de 0 a 30 segundos facilita la adaptación a diferentes tipos de cerraduras y tiempos de tránsito requeridos. Su diseño de montaje superficial con dimensiones estándar de 86 x 86 mm simplifica la instalación en cajas de pared convencionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor sin contacto con distancia de detección ajustable: 4 a 15 cmTemporizador programable de relé: 0 a 30 segundosReceptor RF 433 MHz con soporte para hasta 30 controles remotosDiseño de montaje superficial, dimensiones 86 x 86 x 20 mmMaterial: PC+ABS resistente a impactosVoltaje de operación dual: 12 VCC / 24 VCCTensión máxima soportada: ≤ 24 VCCContactos de salida: NO / COM / NCTemperatura de operación: -20°C a 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de detección: 4 a 15 cm (ajustable)Temporizador de relé: 0 a 30 s (programable)Receptor RF: 433 MHzCapacidad de controles remotos: hasta 30 transmisoresTemperatura de operación: -20°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 VCC / 24 VCCTensión máxima soportada: ≤ 24 VCCContactos de salida: NO / COM / NCMaterial: PC+ABSDimensiones: 86 x 86 x 20 mmMontaje: superficial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de salida sin contacto ACCESSK4DTRControles remotos: no incluidos (compatibles con modelo ACCESS807M, batería no incluida)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor sin contacto evita desgaste mecánico y transmisión de patógenos
Característica 2	Temporizador programable 0-30 s para control preciso de duración de apertura
Característica 3	Receptor RF 433 MHz integrado con capacidad para 30 controles remotos
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VCC compatible con diversas fuentes de alimentación existentes
Característica 5	Material PC+ABS resistente a impactos para instalaciones de alto tráfico
Característica 6	Contactos NO/COM/NC para integración flexible con cualquier control de acceso