



Botón de Salida Sin Contacto / Sensor IR 4 a 10 cm / Temporizador 0.5 a 25 s / IP55 / Salida Relé NC/NO/COM

SKU: PRO841D Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$340.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto diseñado para control de acceso en entornos de alta frecuencia de tránsito. Utiliza sensor infrarrojo de alta sensibilidad que detecta la aproximación de la mano sin necesidad de contacto físico, eliminando el desgaste mecánico asociado a pulsadores convencionales. Incorpora temporizador ajustable que permite configurar el tiempo de activación del relé según los requerimientos de la cerradura o mecanismo de liberación conectado. Grado de protección IP55 que permite su instalación en interiores con exposición a polvo y salpicaduras de agua, así como en exteriores cubiertos. Compatible con sistemas de control de acceso mediante salida de relé con contactos NC, NO y COM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de detección ajustable: 4 a 10 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temporizador configurable: 0.5 a 25 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor infrarrojo de alta sensibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Durabilidad: 1,000,000 ciclos de prueba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP55 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de relé NC/NO/COM compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de detección: 4 a 10 cm ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temporizador: 0.5 a 25 seg ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de luz IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1,000,000 ciclos de prueba</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 40 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 114 x 70 x 25.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de relevador NC/NO/COM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión que soporta: ≤ 24 VCC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de salida sin contacto PRO841D</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de distancia de detección para adaptarse a distintos espesores de mamparas
Característica 2	Temporizador configurable para controlar duración de apertura de cerraduras y torniquetes
Característica 3	Sensor IR de alta sensibilidad que elimina desgaste mecánico por uso frecuente
Característica 4	1,000,000 ciclos de operación para máxima disponibilidad en alta rotación
Característica 5	Protección IP55 para instalación en exteriores cubiertos y ambientes industriales
Característica 6	Salida de relé NC/NO/COM compatible con cualquier sistema de control de acceso