



Botón de Salida sin Contacto / LED Rojo/Verde / Contacto NO/NC/COM / Detección 40 a 120 mm (1.57 a 4.72 in) / Aluminio

SKU: DS-K7P04 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$239.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto diseñado para integración en sistemas de control de acceso profesionales. Emplea tecnología de detección inductiva con distancia ajustable entre 40 y 120 mm, permitiendo su instalación en mamparas de diversos espesores sin requerir contacto físico. Incorpora indicador LED bicolor (rojo/verde) que proporciona retroalimentación visual inmediata del estado del sistema al usuario. Su panel frontal de aluminio ofrece durabilidad en entornos de uso intensivo, mientras que la salida de contacto NO/NC/COM garantiza compatibilidad universal con controladoras de acceso y sistemas de alarma. Opera con alimentación de 12 VDC y soporta condiciones ambientales de -20 °C a 50 °C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia de detección: 40 a 120 mm (1.57 a 4.72 in), ajustableContacto de salida: NO / NC / COM</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 12 VDCCorriente de espera: 40 mACorriente de trabajo: 70 mAMaterial del panel: aluminioDimensiones (L x W x H): 90 x 35 x 37.7 mm (3.54 x 1.38 x 1.48 in)Rango de temperatura: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de salida sin contactoTornillos de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida sin contacto NO/NC/COM
Característica 2	Distancia de detección ajustable 40-120 mm
Característica 3	Indicador LED rojo/verde de estado
Característica 4	Panel de aluminio resistente
Característica 5	Rango temperatura -20°C a 50°C
Característica 6	Consumo 40mA (espera), 70mA (trabajo)