



SKU: DS-K7P04A Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de salida sin contacto diseñado para control de acceso en entornos profesionales donde la higiene y la durabilidad son prioritarias. Utiliza detección inductiva ajustable entre 40 y 120 mm, eliminando el desgaste mecánico y reduciendo la propagación de contaminantes. Su construcción en acero inoxidable resiste condiciones de alto tráfico, mientras que el perfil delgado de 37.7 mm de profundidad facilita la instalación en mamparos y superficies con espacio limitado. El indicador LED bicolor proporciona retroalimentación visual inmediata del estado del sistema, y la salida configurable NO/NC/COM garantiza compatibilidad con controladores de acceso de cualquier fabricante. El retardo de tiempo ajustable de 1 a 25 segundos permite adaptar la liberación de la puerta a protocolos específicos de seguridad.

</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de salida sin contacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia inductiva máxima: 40 a 120 mm (1.57 a 4.72") ajustable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retardo de tiempo: 1 a 25 s ajustable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED con estados verde y rojo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 30 VDC, 1A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 20 mA en espera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto de salida: NO / NC / COM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexiones: COM (blanco), NC (amarillo), NO (verde)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (L x W x H): 90 mm x 35 mm x 37.7 mm (3.54" x 1.38" x 1.48")<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso del producto: 0.18 kg (0.40 lb)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Distancia inductiva: 40 a 120 mm (1.57 a 4.72") ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Retardo de tiempo: 1 a 25 s ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Indicador LED: verde / rojo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 90 x 35 x 37.7 mm (3.54" x 1.38" x 1.48")<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Peso: 0.18 kg (0.40 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje de entrada: 30 VDC, 1A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Consumo: 20 mA en espera<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: acero inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Botón de salida sin contacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conexiones: COM (blanco), NC (amarillo), NO (verde)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto ajustable de 40 a 120 mm para higiene y durabilidad
Característica 2	Indicador LED bicolor verde/rojo para estado visual inmediato del acceso
Característica 3	Retardo de tiempo programable de 1 a 25 segundos para control de flujo
Característica 4	Contacto de salida NO/NC/COM adaptable a cualquier sistema de control de acceso
Característica 5	Construcción en acero inoxidable resistente al desgaste para alto tráfico
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C