



Botón de Salida Sin Contacto / Detección IR 1 a 10 cm / Salida Relé NC/NO/COM / IP55 / Alimentación 12 VCC

SKU: SYSB11C Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$281.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón de salida sin contacto diseñado para control de acceso en entornos profesionales. Utiliza un sensor de luz infrarroja integrado con rango de detección fijo de 1 a 10 cm, eliminando la necesidad de contacto físico y reduciendo el desgaste mecánico. Incorpora salida de relé con terminales NC/NO/COM, permitiendo su integración con controladores de acceso, cerraduras eléctricas y sistemas de alarma. El LED indicador bicolor cambia de azul a rojo durante el evento de apertura, facilitando el monitoreo visual del estado del dispositivo. Opera con alimentación de 12 VCC y consumo de 40 mA, compatible con infraestructuras de energía estándar en instalaciones de seguridad. Grado de protección IP55 que asegura resistencia al polvo y salpicaduras de agua para aplicaciones en interiores y exteriores protegidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensor de luz infrarroja integrado, detección sin contacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de detección fijo: 1 a 10 cm (no ajustable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relé: NC / NO / COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• LED indicador bicolor: azul en reposo, rojo durante apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 12 VCC / 40 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tensión máxima soportada: ≤ 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -20 a 65 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Rango de detección: 1 a 10 cm<li style='margin-bottom: 8px;*>• Sensor: Luz infrarroja integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>• LED indicador: Bicolor (azul/rojo)<li style='margin-bottom: 8px;*>• Temperatura de operación: -20 a 65 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Alimentación: 12 VCC / 40 mA<li style='margin-bottom: 8px;*>• Tensión máxima soportada: ≤ 24 VCC<li style='margin-bottom: 8px;*>• Salida: Relé NC/NO/COM<li style='margin-bottom: 8px;*>• Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 8px;*>• Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Botón de salida sin contacto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por infrarrojo sin contacto físico, reduce desgaste y mantiene higiene
Característica 2	Salida de relé configurable NC/NO/COM compatible con diversos controladores de acceso
Característica 3	LED bicolor azul/rojo para identificación visual inmediata del estado de apertura
Característica 4	Rango de detección fijo de 1 a 10 cm, operación consistente sin necesidad de ajustes
Característica 5	Alimentación de 12 VCC con bajo consumo de 40 mA, ideal para instalaciones existentes
Característica 6	Grado de protección IP55 para uso confiable en interiores y exteriores protegidos