



Botón de Salida sin Contacto / Sensor IR Ajustable 6 a 20 cm / LED Bicolor / Relé 0.5 a 30 s / 12-24 VCA/VCC / UL 294

SKU: SD-927-PKCNSQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Botones de Salida

\$766.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto con tecnología de infrarrojos ajustable para sistemas de control de acceso en interiores. El sensor IR detecta la aproximación de la mano en un rango de 6 a 20 cm sin requerir contacto físico, reduciendo el desgaste mecánico y mejorando la higiene en puntos de alto tráfico. Integra LED bicolor con colores seleccionables (rojo a verde o verde a rojo) para indicación visual del estado de la puerta. El relé de 3A permite ajustar el tiempo de activación entre 0.5 y 30 segundos según los requerimientos de la instalación. Diseñado para operación con voltaje dual 12-24 VCA/VCC con bloque de terminales sin tornillos que facilita la instalación y el servicio técnico posterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de infrarrojos (IR) con rango ajustable de 6 a 20 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área del sensor iluminada por LED con colores seleccionables (rojo a verde o verde a rojo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relé 3A ajustable de 0.5 a 30 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bloque de terminales sin tornillos de conexión rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción robusta para uso en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con diversos tipos de puertas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación ETL, conforme a UL Std. 294</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Rango de detección IR: 6 a 20 cm<li style='padding: 5px 0;'>• Tiempo de respuesta: 10 ms<li style='padding: 5px 0;'>• Tiempo de relé ajustable: 0.5 a 30 s<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad de relé: 3A<li style='padding: 5px 0;'>• LED bicolor: rojo/verde configurable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje de operación: 12–24 VCA/VCC<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo de corriente: 120 mA a 12 VCC<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 115 x 70 x 33.5 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 85 g<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura de operación: -20°–50°C (-4°–122°F)<li style='padding: 5px 0;'>• Uso: interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Botón de salida sin contacto SD927PKCNSQ<li style='padding: 5px 0;'>• Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por infrarrojos sin contacto físico para mayor higiene
Característica 2	Relé ajustable de 0.5 a 30 segundos para control de permanencia
Característica 3	LED bicolor configurable (rojo/verde) para estado visual inmediato
Característica 4	Terminales sin tornillos para conexión rápida y mantenimiento ágil
Característica 5	Respuesta de 10 ms para apertura de puerta sin demora perceptible
Característica 6	Certificación UL 294 para cumplimiento en sistemas de control de acceso