



Botón de Salida Sin Contacto / Sensor IR 4 a 15 cm / Acero Inoxidable / Contactos NO/COM/NC / 12 VDC / IP para Ambientes Higiénicos

SKU: ACCESSK1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$183.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto con tecnología de sensor infrarrojo para activación automática por proximidad. Diseñado para entornos que requieren higiene crítica como hospitales, clínicas, escuelas y oficinas, eliminando la necesidad de contacto físico con superficies. Fabricado en acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad. Incluye contactos de salida NO/COM/NC que ofrecen flexibilidad de integración con diversos sistemas de control de acceso. La distancia de detección es ajustable entre 4 y 15 cm según requerimiento de instalación. Al energizarse, el equipo realiza una activación inicial del relé.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor IR sin contacto para activación automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de detección ajustable: 4 a 15 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de acero inoxidable resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 12 VDC con bajo consumo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión soportada en relé: ≤ 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rangos de operación: 10 a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 115 x 70 x 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador luminoso integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Tecnología: Sensor infrarrojo (IR)<li style='padding: 5px 0;'>• Modo de activación: Proximidad sin contacto<li style='padding: 5px 0;'>• Distancia de detección: 4 a 15 cm (ajustable)<li style='padding: 5px 0;'>• Comportamiento al energizar: Activación inicial del relé</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Material: Acero inoxidable<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 115 x 70 x 25 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje operativo: 12 VDC<li style='padding: 5px 0;'>• Tensión máxima relé: ≤ 24 VCC<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo: Bajo consumo energético<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura de operación: 10 a 55°C<li style='padding: 5px 0;'>• Contactos: NO / COM / NC<li style='padding: 5px 0;'>• Iluminación: Indicador luminoso integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Botón de salida sin contacto ACCESSK1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por proximidad sin tocar superficie
Característica 2	Distancia de detección ajustable 4 a 15 cm
Característica 3	Contactos NO/COM/NC para cualquier control de acceso
Característica 4	Acero inoxidable resistente a desinfectantes y corrosión
Característica 5	Operación 12 VDC con bajo consumo energético
Característica 6	Rango térmico 10 a 55°C para interiores climatizados