



Botón de salida táctil / Temporizador 1-60 s / LED RGB configurable / IP65 / 24 VCC / Acero inoxidable

SKU: EX-16E0 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Botones de Salida

\$1,053.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botón de salida táctil piezoeléctrico diseñado para control de acceso en entornos profesionales. Integra temporizador programable de 1 a 60 segundos que permite ajustar el tiempo de activación según los requerimientos de cada instalación. El LED RGB incorporado ofrece indicación visual configurable mediante jumper interno para adaptarse a diferentes esquemas de señalización. Fabricado con carcasa de acero inoxidable reforzado que proporciona resistencia superior a la corrosión, garantizando durabilidad prolongada en condiciones exigentes. Grado de protección IP65 que permite su instalación tanto en interiores como en exteriores expuestos a polvo y proyección de agua. Salida de relé con contactos COM, NC y NO para máxima compatibilidad con controladores de acceso y sistemas de cerradura eléctrica.

Características principales

- Botón de contacto piezoeléctrico sin partes móviles
- Temporizador ajustable de 1 a 60 segundos
- LED RGB configurable vía jumper integrado
- Aro iluminado con leyenda 'EXIT'
- Carcasa de acero inoxidable anti-corrosión reforzado
- Protección IP65 para ambientes interiores y exteriores
- Salida de relé con contactos COM, NC y NO
- Voltaje de operación máximo: 24 VCC

Especificaciones técnicas

Eléctricas

Voltaje máximo: 24 VCC

Salida: Relé con contactos COM, NC, NO

Temporizador: 1 - 60 segundos (ajustable)

LED: RGB configurable vía jumper

Mecánicas y ambientales

Material: Acero inoxidable reforzado

Protección: IP65

Resistencia: Anti-corrosión

Uso: Interior y exterior

Funcionales

Tipo de botón: Piezoeléctrico táctil

Indicación: Aro iluminado con leyenda 'EXIT'

Configuración LED: Jumper interno

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador ajustable de 1 a 60 segundos
Característica 2	LED RGB configurable mediante jumper interno
Característica 3	Protección IP65 para uso interior y exterior
Característica 4	Carcasa de acero inoxidable anti-corrosión
Característica 5	Salida de relé con contactos COM, NC y NO
Característica 6	Voltaje de operación máximo de 24 VCC