



Botón de Salida / Carcasa de Policarbonato / Bocina Integrada / Llave de Restablecimiento / Rango -40 a 121°C / UL cUL ADA

SKU: SS2A0XT-EN Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$2,064.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida multifuncional con diseño patentado orientado a prevención de activaciones accidentales en entornos profesionales. La carcasa de policarbonato súper resistente incorpora placa trasera de acero inoxidable para mayor durabilidad estructural. Integra bocina de advertencia audible y mecanismo de restablecimiento por llave, permitiendo control operativo tras cada uso. La cubierta transparente envuelve el botón de forma integral, eliminando riesgo de pulsaciones involuntarias. Disponible con iluminación opcional en rojo, verde o blanca para indicación de estado visual. Diseñado para operación continua en temperaturas extremas desde -40°C hasta 121°C. Cumple con normativas UL, cUL y ADA, facilitando su implementación en instalaciones sujetas a regulación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño único y patentado para prevención de activaciones accidentales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de policarbonato resistente con placa trasera de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento normativo UL, cUL y ADA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango operativo de temperatura: -40°C a 121°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bocina integrada de advertencia con llave para restablecer<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación opcional: roja, verde o blanca como indicador de estado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apto para aplicaciones en interiores y exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -40°C a 121°C</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Bocina: Integrada de advertencia</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Restablecimiento: Por llave</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Iluminación opcional: Roja, verde, blanca</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carcasa frontal: Policarbonato súper resistente</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Placa trasera: Acero inoxidable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tapa protectora: Transparente de policarbonato</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Texto: En inglés</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL, cUL, ADA</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ambiente: Interior y exterior</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso: Control de acceso, salidas de emergencia</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activaciones accidentales
Característica 2	Carcasa de policarbonato con placa trasera de acero inoxidable
Característica 3	Bocina de advertencia integrada con llave para restablecer
Característica 4	Iluminación opcional tricolor como indicador de estado
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 6	Cumplimiento UL, cUL y ADA para instalaciones reguladas