



Botón de Salida / Montaje de Superficie / Acción Momentánea / Contacto NO/NC 10 A 24 V / UL

SKU: 9095MO Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$1,354.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida de acción momentánea diseñado para montaje superficial, ideal para escritorios y puntos de acceso donde el espacio es limitado. Integra contacto doble NO/NC con capacidad de 10 A a 24 V, permitiendo su integración en diversas arquitecturas de control de acceso. Su construcción en color beige ofrece una apariencia discreta en entornos corporativos. Cuenta con certificación UL para garantizar conformidad en instalaciones que requieren estándares de seguridad eléctrica reconocidos internacionalmente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje de superficie para fácil instalaciónAcción momentánea para respuesta rápidaSwitch NO/NC con 10 A, 24 VColor beige discreto y resistenteDiseño ultra compacto ideal para escritoriosCertificación UL para máxima seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Botón de salida ultra compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Escritorios y salidas de acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de acción: Momentánea<li style='margin-bottom: 8px;'>Contacto: NO/NC<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de contacto: 10 A, 24 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: UL</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Beige<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 10 A, 24 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de contacto: NO/NC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Botón de salida ultra compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorios de montaje superficial</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje superficial sin necesidad de empotrar
Característica 2	Acción momentánea para liberación inmediata de puerta
Característica 3	Contacto NO/NC versátil para múltiples configuraciones de control
Característica 4	Capacidad de conmutación 10 A a 24 V para compatibilidad amplia
Característica 5	Diseño ultra compacto para espacios reducidos en escritorios
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales