



Botón de Emergencia Inalámbrico / Energía Cinética Sin Batería / Alcance 50 m (164 ft) / Emparejable con Terminales IP / Diseño Compacto

SKU: KT20 Marca: FANVIL Categoría: Accesorios

\$228.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El KT20 es un pulsador inalámbrico de emergencia que opera mediante energía cinética de rebote, eliminando la dependencia de baterías y su mantenimiento asociado. Emplea tecnología patentada de captación de microenergía que convierte la presión mecánica del usuario en señal de radiofrecuencia suficiente para transmitir la alerta. Su factor de forma compacto permite la instalación en espacios confinados, cabeceras de cama, baños o como dispositivo portátil para pacientes. El dispositivo se empareja directamente con los terminales IP Fanvil Y501, Y501-Y y X305 para activar llamadas de emergencia preconfiguradas, facilitando la respuesta inmediata en entornos de salud, residencias geriátricas y atención domiciliaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de energía cinética sin necesidad de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología patentada de captación de microenergía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y resistente para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con terminales Fanvil Y501, Y501-Y y X305<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo energético y larga vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación en emergencias, hospitales y atención domiciliaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación sin cableado eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de control de equipos y llamada de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Principio de operación: Energía cinética de rebote<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tecnología de transmisión: Microcaptación patentada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Fuente de energía: Sin batería (autónoma)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Consumo energético: Bajo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Alcance inalámbrico: Hasta 50 m (164 ft) en línea visual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Función principal: Llamada de emergencia / Control de equipos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Compatibilidad: Fanvil Y501, Y501-Y, X305<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Entornos de aplicación: Hospitales, residencias, atención domiciliaria</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Diseño: Compacto y resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Factor de forma: Reducido para espacios limitados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Mecanismo de activación: Pulsador mecánico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Requerimiento de cableado: Ninguno (inalámbrico)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Mantenimiento: Nulo (sin baterías)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 Pulsador inalámbrico KT20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Material de fijación (según configuración)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Guía de emparejamiento rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llamada de emergencia con un solo toque desde cualquier ubicación
Característica 2	Sin mantenimiento de baterías gracias a energía cinética
Característica 3	Instalación flexible en espacios reducidos o móviles
Característica 4	Emparejamiento directo con terminales IP de botonera grande
Característica 5	Tecnología patentada de microcaptación con larga vida útil
Característica 6	Ideal para entornos hospitalarios y atención domiciliaria