



Botón Multipropósito / Montaje Superficie / Tapa Policarbonato / Pre-Alarma Integrada / Texto Español / Compatible ADA / Solo Interior

SKU: SS23A2EM-ES    Marca: STI    Categoría: Botones de Pánico

\$2,109.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El botón multipropósito de montaje en superficie está diseñado para aplicaciones de emergencia y seguridad en interiores, ofreciendo un mecanismo de activación protegido por una tapa de policarbonato que minimiza las acciones accidentales. Su diseño patentado de la serie Stopper® Stations cumple con las normas ADA, garantizando accesibilidad en entornos comerciales e institucionales. Integra una bocina de pre-alarma que emite una alerta auditiva inmediata al levantar la tapa, notificando el evento antes de la activación total. El dispositivo incluye contactos eléctricos versátiles con capacidad para 10 A a 125/250 VCA y 6 A a 30 VCC, además de una llave para restablecer el sistema tras un evento. Su construcción soporta temperaturas extremas de operación desde -40 °C hasta 121 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Botón multipropósito para aplicaciones de emergencia</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño patentado antiactivación accidental</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Tapa protectora de policarbonato para uso interior</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Bocina de pre-alarma integrada</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con normas ADA</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Texto de emergencia en español</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en superficie, exclusivo para interior</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Llave de restablecimiento incluida</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Contactos: 10 A @ 125/250 VCA, 1/2 HP, 6 A @ 30 VCC</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación: -40 °C a 121 °C</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Contactos: 10 A @ 125/250 VCA</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga de motor: 1/2 HP</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente DC: 6 A @ 30 VCC</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Bocina de pre-alarma integrada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Superficie, solo interior</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: Tapa de policarbonato</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Texto: Emergencia (español)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -40 °C a 121 °C</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Accesibilidad: Compatible ADA</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Restablecimiento: Mediante llave incluida</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Botón multipropósito de superficie</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Llave para restablecer</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño patentado que reduce activaciones accidentales |
| Característica 2 | Diseño accesible certificado para normativa ADA       |
| Característica 3 | Alerta auditiva inmediata ante manipulación de tapa   |
| Característica 4 | Relevadores 10A@125/250VAC y 6A@30VDC integrados      |
| Característica 5 | Restablecimiento con llave para control de acceso     |
| Característica 6 | Operación confiable desde -40 °C hasta 121 °C         |