



Botón de Petición de Cruce Peatonal / IP65 / Operación -40°C a 80°C / Alimentación AC 85-265V o DC 12-24V / Salida 500W / Gabinete 640 x 480 x 120 mm

SKU: PROBUTTON Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,622.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón de petición para cruces peatonales diseñado para operación continua en entornos exteriores severos. Construido con carcaza de alta dureza que garantiza máxima durabilidad frente a impactos, vandalismo y condiciones climáticas adversas. El gabinete modular permite intervenciones de mantenimiento rápidas y facilita la expansión del sistema sin reemplazo completo del equipo. Integra protección eléctrica multicapa que incluye defensas contra fugas de corriente, descargas atmosféricas, cortocircuitos en salida y sobrecorrientes, asegurando integridad tanto del dispositivo como de la infraestructura conectada. Compatible con alimentación alterna o directa para adaptabilidad en instalaciones nuevas o existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Carcaza de alta dureza para máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Funcionamiento óptimo en climas extremos<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistente a humedad y agua IP65<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra descargas eléctricas y rayos<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación -40°C a 80°C y humedad 5%-95%<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño modular para fácil mantenimiento y expansión<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con PROPEDPASS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Estándar ejecutivo: GA47-2002<li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad de cada salida: 500W<li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje de operación: AC 85-265V o DC 12-24V<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de temperatura operativa: -40°C a +75°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Humedad relativa: 5% a 95%<li style='margin-bottom: 6px;*>Valor de aislamiento: ≥100MΩ</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensión del gabinete: 640 mm (L) x 480 mm (A) x 120 mm (Al)<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección IP65 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección contra fugas eléctricas<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección contra rayos<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección contra cortocircuitos de salida<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección contra descargas de alta corriente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Botón de petición de cruce peatonal PROBUTTON<li style='margin-bottom: 6px;*>Gabinete de instalación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcaza de alta dureza para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Operación confiable en climas extremos de -40°C a 80°C
Característica 3	Protección integral contra fugas, rayos y cortocircuitos
Característica 4	Diseño modular que facilita mantenimiento y expansión futura
Característica 5	Alimentación dual AC/DC compatible con diversas instalaciones
Característica 6	Aislamiento ?100M? para seguridad eléctrica superior

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:42