



Botón de Salida Sin Contacto / IR LED / Distancia Ajustable 5-15 cm / NO/NC / 12-24 VCD / Acero Inoxidable / -20°C a +55°C

SKU: DS-K7P07 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$190.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida sin contacto con tecnología de sensor infrarrojo e iluminación LED para activación precisa. Diseñado para instalaciones de control de acceso donde se requiere higiene, durabilidad y operación confiable. Panel frontal construido en acero inoxidable resistente a la corrosión. Compatible con alimentación de 12 a 24 VCD y equipado con contactos NO/COM/NC para integración flexible con diversos sistemas de control de acceso. Rango de temperatura ampliado que permite su instalación en interiores con condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: Sensor IR con iluminación LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de detección ajustable: 5 a 15 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del panel frontal: Acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos: NO / COM / NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12-24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 115 mm x 70 mm x 16 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a +55°C<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología de detección: Sensor IR con iluminación LED
<strong style='opacity: 0.9;'>Distancia de detección: Ajustable de 5 a 15 cm
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de contacto: NO / COM / NC
<strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -20°C a +55°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 12-24 VCD
<strong style='opacity: 0.9;'>Material del panel: Acero inoxidable
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 115 mm x 70 mm x 16 mm
<strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 0.13 kg
<strong style='opacity: 0.9;'>Ubicación de instalación: Interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Botón de salida sin contacto DS-K7P07
• Accesorios de montaje</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación precisa sin contacto físico reduciendo desgaste y contagios
Característica 2	Distancia de detección configurable de 5 a 15 cm según necesidad de instalación
Característica 3	Panel frontal de acero inoxidable resistente a corrosión para alta durabilidad
Característica 4	Alimentación universal 12-24 VCD compatible con diversas fuentes de poder
Característica 5	Diseño compacto de 115 mm x 70 mm x 16 mm para espacios reducidos
Característica 6	Operación confiable de -20°C a +55°C en ambientes exigentes