



Botón de Salida Sin Contacto / Sensor de Proximidad 10 cm (4") / Relevador SPDT / Temporizador 1-35 s / Acero Inoxidable / Intemperie

SKU: NTS-1 Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Botones de Salida

\$1,967.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La estación de salida sin contacto NTS1 utiliza sensores de proximidad para permitir la apertura de puertas sin necesidad de contacto físico, eliminando puntos de transmisión de contaminantes y reduciendo el desgaste mecánico. Diseñada para entornos que exigen altos estándares de higiene como hospitales, laboratorios, escuelas y oficinas, esta unidad incorpora un relevador SPDT con capacidad de 2 A a 30 VDC, temporizador ajustable de 1 a 35 segundos e indicador LED dual para visualización de estado. Su carcasa de acero inoxidable ofrece resistencia a condiciones de intemperie y vandalismo, con rango de operación de -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12/24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: Relevador SPDT (2 A con 30 VDC máximo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de proximidad: hasta 10 cm (4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temporizador ajustable: 1 a 35 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED dual: rojo/verde para estado activo/inactivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia: Intemperie y vandalismo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: CE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Hospitales, laboratorios, escuelas, oficinas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: Relevador SPDT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de salida: 2 A a 30 VDC máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección sensor: hasta 4" (10 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temporizador: 1 a 35 segundos ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED: Dual (rojo/verde)<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura operación: -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Intemperie y vandalismo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones NTS-1: 4.5"H x 2.75"W (placa sencilla)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones NTS-2: 4.5"H x 4.5"W (placa doble)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones NTS-3: 4.5"H x 1.75"W (placa estrecha)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estación de salida sin contacto NTS1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios: SMB-01, SMB-01A<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios: SMB-3, SMB-3D</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relevador SPDT con salida de 2 A a 30 VDC para flexibilidad en integración
Característica 2	Sensor de proximidad sin contacto hasta 10 cm para higiene y durabilidad
Característica 3	Temporizador ajustable de 1 a 35 segundos para control de tiempo de puerta
Característica 4	Indicador LED dual rojo/verde para identificación inmediata de estado
Característica 5	Carcasa de acero inoxidable resistente a intemperie y vandalismo
Característica 6	Alimentación dual 12/24 VDC para compatibilidad con sistemas existentes