

Sin imagen disponible

Botonera de pared alámbrica seeTouch QS de 5 botones con subir/bajar y retroiluminación, para escenas de iluminación y cortinas en sistemas GRAFIK Eye QS, Quantum y Sivoia QS

SKU: QSW52-5BRLI-WH

Marca: LUTRON ELECTRONICS

Categoría: Lutron Vive

\$6,013.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Botonera de pared alámbrica seeTouch QS de 5 botones con subir/bajar, en versión de inserto y color blanco. Permite seleccionar y ajustar escenas de iluminación o posiciones de cortinas desde la pared, con botones grandes retroiluminados y LED de estado que confirman cada pulsación. Se conecta por cable al enlace QS y es compatible con los sistemas Lutron GRAFIK Eye QS, Quantum, Energi Savr Node y Sivoia QS, donde cuenta como un dispositivo del enlace. Además recibe hasta dos entradas de cierre de contacto seco para integrarse con equipos de terceros. Es típica en salas de juntas, aulas, hoteles y residencias donde se requiere control de escenas en un punto fijo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cinco botones para seleccionar y ajustar escenas, más par de botones subir/bajar maestroSubir/bajar maestro atenúa toda la iluminación o mueve las cortinas asignadasBotones grandes retroiluminados con LED de estado, fáciles de ubicar con poca luzRecibe hasta 2 entradas de cierre de contacto seco mediante conector traseroSe cablea al enlace QS con cableado clase 2; opera a 24-36 V CD y 30 mAVersión de inserto: el kit de botones se cambia sin reemplazar la placa decoradoraGrabado opcional de botones, en ángulo hacia el ojo para lectura fácil<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación24-36 V CD, 30 mA, por enlace QS (clase 2)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónAlámbrica por enlace QS; consume 1 PDU y cuenta como 1 dispositivo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entradas2 de cierre de contacto seco (conector trasero)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 grados C, uso interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadGRAFIK Eye QS, Sivoia QS, Energi Savr Node y Quantum</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeCaja de pared estándar de EUA (típica de 95 x 55 x 70 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección ESDSoporta descargas de 15 kV (IEC 801-2)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorBlanco (WH), acabado mate</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado de escenas de iluminación y cortinas desde la pared
Característica 2	Botones retroiluminados con LED de estado para operación en ambientes oscuros
Característica 3	Par subir/bajar maestro para atenuación global o movimiento simultáneo de cortinas
Característica 4	2 entradas de contacto seco para integración con sistemas auxiliares de terceros
Característica 5	Diseño de inserto intercambiable que permite cambiar acabados sin modificar la placa
Característica 6	Grabado angular de botones para lectura ergonómica y rápida identificación