



Botonera doble / IP40 / NO / 24VDC / 106 x 72 x 58 mm / 4.2 x 2.8 x 2.3 in

SKU: XBS-SW-22 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$135.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botonera doble diseñada para el control manual de barreras vehiculares, operadores corredizos y abatibles. Su construcción compacta y terminales tipo tornillo en parte frontal facilitan una instalación rápida y mantenimiento eficiente en gabinetes de control. Los contactos normalmente abiertos (NO) con punto común (COM) permiten integración directa con circuitos de mando de 24VDC. Grado de protección IP40 para uso en interiores y entornos protegidos de instalaciones de acceso vehicular.

Características principales

- Dos botones con contactos normalmente abiertos (NO) y común (COM)
- Tensión soportada $\leq 24VDC$ para sistemas de control estándar
- Terminales tipo tornillo ubicados en parte frontal para acceso directo
- Dimensiones compactas: 106 x 72 x 58 mm (4.2 x 2.8 x 2.3 pulgadas)
- Grado de protección IP40 contra objetos sólidos
- Rango de temperatura de operación: -20°C a 50°C

Especificaciones técnicas

Tipos de botones

COM, NO (normalmente abierto)

Tensión soportada

$\leq 24VDC$

Tipos de terminales

Tipo tornillo, ubicación frontal

Grado de protección

IP40

Dimensiones

106 x 72 x 58 mm
4.2 x 2.8 x 2.3 in

Temperatura de operación

-20°C a 50°C

Ubicación tornillos

Parte frontal del dispositivo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con contactos normalmente abiertos
Característica 2	Instalación rápida con tornillos frontales
Característica 3	Diseñada para barreras vehiculares
Característica 4	Compatible con operadores corredizos y abatibles
Característica 5	Rango operativo -20°C a 50°C
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión sólida