



Botonera de Control / IP40 / 24 VCD / 106 x 72 x 58 mm / 4.17 x 2.83 x 2.28 in / Start-Stop / NO

SKU: XBS-SW-21 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$128.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botonera de control doble diseñada para la operación manual de barreras vehiculares, operadores corredizos y abatibles. Integra botones independientes de start y stop con contactos normalmente abiertos (NO) que permiten un control preciso y seguro del equipo. Su construcción compacta y grado de protección IP40 la hacen ideal para instalaciones en interiores o espacios protegidos. Los tornillos frontales facilitan una instalación rápida sin necesidad de acceder a la parte posterior del dispositivo.

Características principales

- Grado de protección IP40 contra objetos sólidos
- Contactos normalmente abiertos (NO) para circuitos de control
- Botones de control start y stop con funciones independientes
- Dimensiones compactas: 106 x 72 x 58 mm (4.17 x 2.83 x 2.28 in)
- Tornillos frontales para instalación ágil y accesible
- Tensión soportada: ≤ 24 VCD
- Terminales tipo tornillo para conexiones eléctricas seguras
- Rango de temperatura de operación: -20 °C a 50 °C

Especificaciones técnicas

Grado de protección: IP40

Tensión soportada: ≤ 24 VCD

Dimensiones: 106 x 72 x 58 mm (4.17 x 2.83 x 2.28 in)

Terminales: 2 terminales tipo tornillo para conexiones eléctricas seguras

Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C

Aplicaciones compatibles: Barreras vehiculares, operadores corredizos, operadores abatibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos normalmente abiertos para control seguro
Característica 2	Botones dedicados start y stop independientes
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Instalación rápida con tornillos frontales
Característica 5	Operación en temperaturas de -20 a 50 °C
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión firme