



Botonera Híbrida Inalámbrica / 5 Botones Programables / Atenuador Integrado 450 W / RF 431-437 MHz / Instalación 2 Hilos o con Neutro

SKU: RRDHN5BRLWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$8,535.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botonera híbrida del sistema RadioRA 2 que integra cinco botones programables y un atenuador de pared en un único dispositivo, diseñada para retrofit de instalaciones existentes sin requerir controles separados. Cada botón puede configurarse para activar escenas o niveles de iluminación preestablecidos, con transición suave configurable al encender o apagar. La comunicación por radiofrecuencia en banda 431.0-437.0 MHz permite la integración con el resto del sistema sin necesidad de cableado de control adicional. La terminal de neutro opcional facilita la compatibilidad con instalaciones de dos hilos o con neutro disponible. El interruptor de servicio frontal accesible permite el reemplazo de focos sin interrumpir el circuito de iluminación, mientras que la memoria de estado preserva los últimos ajustes ante cortes de energía.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>5 botones programablesAtenuador integrado: hasta 450 W incandescente/halógeno o 450 VA / 350 W MLVEncendido/apagado suave (fade) configurableMemoria de estado ante corte de energíaInterruptor de servicio frontal accesible (FASS)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación por radiofrecuencia 431.0-437.0 MHzTerminal para cable neutro opcionalCompatible con instalaciones de 2 hilos o con neutroCertificaciones: UL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botonera híbrida de 5 botones con atenuador integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina 5 botones programables y un atenuador de pared en un solo dispositivo
Característica 2	Atenuador integrado: hasta 450 W incandescente/halógeno o 450 VA / 350 W en MLV
Característica 3	Comunicación por radiofrecuencia 431.0-437.0 MHz dentro del sistema RadioRA 2
Característica 4	Terminal para cable neutro opcional; funciona en instalaciones de 2 hilos o con neutro
Característica 5	Interruptor de servicio frontal accesible (FASS) para cambiar el foco sin cortar la luz
Característica 6	Memoria de estado ante corte de energía y encendido suave (fade) configurable
Característica 7	Certificaciones UL, CSA, NOM, FCC, IC y COFETEL