



Botonera Triple / Uso Rudo / 24 VCD / IP40 / -20 a 50 °C / 2.7 x 5.2 x 2.0 in

SKU: XBS-SW-01 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$240.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Botonera triple de uso rudo diseñada para integrarse con barreras vehiculares, operadores corredizos y abatibles en sistemas de control de acceso. Su construcción robusta permite operación continua en condiciones ambientales desafiantes, con rango de temperatura extendido de -20 a 50 °C. Los tres botones dedicados —stop, apertura y cierre— ofrecen control preciso mediante contactos NC/NO configurables según la lógica de cada instalación. La conexión mediante terminales tipo tornillo asegura instalaciones firmes y mantenimiento simplificado en campo.

Características principales

- 3 botones de activación: stop, apertura y cierre
- Contactos NC/NO para control preciso y flexible
- Terminales tipo tornillo para conexión segura
- Operación en temperaturas de -20 a 50 °C
- Protección IP40 contra objetos sólidos
- Tensión soportada hasta 24 VCD
- Especificaciones técnicas

Eléctricas

Tensión soportada: hasta 24 VCD

Botón stop: contacto COM, NC/NO

Botón apertura: contacto COM, NO

Botón cierre: contacto COM, NO

Conexión: terminales tipo tornillo

Físicas y ambientales

Dimensiones: 68 x 131 x 51 mm (2.7 x 5.2 x 2.0 in)

Temperatura de operación: -20 a 50 °C

Grado de protección: IP40

Aplicaciones

Control de acceso vehicular

Operadores abatibles

Barreras vehiculares

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso con contactos NC/NO configurables
Característica 2	Terminales tipo tornillo para conexión firme
Característica 3	3 botones dedicados: stop, apertura y cierre
Característica 4	Construcción robusta para entornos exigentes
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Compatibilidad universal con operadores de acceso vehicular