



Botonera de control triple / IP40 / -20 a 50 °C / ≤24 VCC / 67 x 133 x 49 mm / 2.6 x 5.2 x 1.9 in

SKU: XBS-SW-02 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$236.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Botonera de control triple diseñada para la operación manual de barreras vehiculares, operadores de puertas corredizas y sistemas abatibles. Permite el control independiente de las funciones de apertura, cierre y parada de emergencia mediante botones diferenciados por función. Su diseño compacto facilita la integración en gabinetes de control y paneles de operación, mientras que los terminales tipo tornillo aseguran conexiones eléctricas firmes y estables. Construida para soportar condiciones de operación exigentes con protección IP40 y rango térmico extendido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Botones diferenciados: stop, apertura y cierreTerminales tipo tornillo para conexiones segurasTemperatura de operación: -20 a 50 °CGrado de protección IP40Instalación mediante tornillos en parte frontalDiseño compacto para fácil integración<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>67 x 133 x 49 mm
2.6 x 5.2 x 1.9 in</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión soportada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>≤ 24 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20 a 50 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IP40</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Botones apertura/cierre</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>COM, NO</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tipo tornillo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tornillos en parte frontal</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Barreras vehiculares, operadores de puertas corredizas, operadores de puertas abatibles, paneles de control de acceso vehicular, centros de comando para sistemas de estacionamiento y centros de distribución con alto tráfico de vehículos.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de stop, apertura y cierre
Característica 2	Terminales a tornillo para conexiones firmes
Característica 3	Operación confiable en entornos de -20 a 50 °C
Característica 4	Instalación frontal con fijación por tornillos
Característica 5	Construcción robusta para uso intensivo continuo
Característica 6	Compatibilidad con barreras, corredizas y abatibles