



Soporte de Montaje / Ángulo Ajustable 45° / 13 Modelos Biométricos Faciales / Control de Acceso / Sin Batería de Respaldo

SKU: DS-KAB6-W1 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$487.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de montaje con ángulo ajustable de 45° diseñado para terminales biométricos faciales de la serie MinMoe. Permite posicionar el dispositivo en la inclinación óptima para captura de rostros en aplicaciones de control de acceso. Compatible con 13 modelos específicos de las familias DS-K1T320, DS-K1A340, DS-K1T341/342/343, DS-K1T670/671/672/673, DS-K1T680/681, DS-K1T981, DS-K1A70MIT y DS-K1T671TM. No es compatible con versiones que incluyan batería de respaldo. Estructura mecánica robusta para instalación en entornos profesionales de gestión de identidades y autenticación múltiple.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ángulo de inclinación ajustable: 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad: 13 modelos biométricos faciales MinMoe<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Familias compatibles: DS-K1T320, DS-K1A340, DS-K1T341, DS-K1T342, DS-K1T343, DS-K1T670, DS-K1T671, DS-K1T672, DS-K1T673, DS-K1T680, DS-K1T681, DS-K1T981, DS-K1A70MIT, DS-K1T671TM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Restricción: No compatible con modelos que incluyan batería de respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: Control de acceso avanzado y gestión de identidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Integración: Tecnologías de autenticación múltiple</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de ajuste: 45°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Posicionamiento óptimo para reconocimiento facial<li style='padding: 6px 0;*>Soporte para autenticación multifactorial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-K1T320<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-K1A340, DS-K1T341, DS-K1T342, DS-K1T343<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-K1T670, DS-K1T671, DS-K1T672, DS-K1T673<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-K1T680, DS-K1T681<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-K1T981<li style='padding: 6px 0;*>DS-K1A70MIT</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Restricciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>No compatible con modelos con batería de respaldo<li style='padding: 6px 0;*>Soporte de montaje ajustable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de 45° para ángulo óptimo de reconocimiento facial
Característica 2	Compatibilidad con 13 terminales biométricos MinMoe
Característica 3	Instalación simplificada en sistemas de control de acceso existentes
Característica 4	Exclusión de modelos con batería de respaldo para mayor confiabilidad
Característica 5	Estructura robusta para entornos de gestión de identidades
Característica 6	Integración directa con autenticación multifactorial