



Bracket de Sujeción a Pared / Compatible con Portero DS-KV6113 / Instalación Rápida / Material Resistente

SKU: 190152001 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$42.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bracket de sujeción a pared diseñado específicamente para el videoportero IP DS-KV6113-WPE1(B) de Hikvision. Fabricado con material resistente que garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo. Su diseño optimizado para porteros automáticos permite una instalación rápida y simplificada sin requerir herramientas complejas ni accesorios adicionales. Ideal para proyectos de control de acceso residencial y comercial donde se requiere un montaje firme y estable en superficies de pared. No incluye tornillería ni accesorios de fijación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con modelo DS-KV6113-WPE1(B)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño específico para sujeción a pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material resistente para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fácil instalación sin accesorios adicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Optimizado para porteros automáticos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación rápida sin herramientas complejas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No incluye tornillería ni accesorios de fijación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Función</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Modelo compatible: DS-KV6113-WPE1(B)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de montaje: Sujeción a pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Porteros automáticos / videoporteros IP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Resistente para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: Rápida, sin herramientas complejas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requerimientos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sin accesorios adicionales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bracket de sujeción a pared</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivo con modelo DS-KV6113-WPE1(B)
Característica 2	Diseño específico para montaje en pared de porteros automáticos
Característica 3	Material resistente para durabilidad en exteriores
Característica 4	Instalación simplificada sin herramientas complejas
Característica 5	No requiere accesorios adicionales para su montaje
Característica 6	Optimizado para soporte de videoporteros IP Hikvision