



Bracket de Montaje en Pared / Compatible con Biométricos Faciales / Integración con Torniquetes / Diseño Robusto

SKU: 192139563 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$62.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este bracket de sujeción permite el montaje en pared de terminales biométricos faciales de la serie DS-K1T344, ofreciendo una solución estructural para su integración en sistemas de control de acceso. Su diseño incorpora compatibilidad directa con la base de torniquete DS-KAB6ZU1, posibilitando la instalación de lectores faciales en pasillos de acceso peatonal sin requerir adaptadores ni modificaciones estructurales adicionales. La construcción robusta garantiza la estabilidad del dispositivo biométrico en condiciones de uso continuo, mientras que su configuración mecánica facilita el despliegue en entornos corporativos, industriales o institucionales que operan torniquetes como componente principal de su infraestructura de seguridad perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje en pared para terminales biométricos DS-K1T344<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración directa con plataformas de control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estructura mecánica reforzada para alta demanda operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Procedimiento de instalación con herramientas estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material con resistencia a condiciones externas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionalidad y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Bracket de montaje en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dispositivo compatible: Biométricos faciales DS-K1T344<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorio compatible: Base de torniquete DS-KAB6ZU1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Integración: Sistemas de control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Montaje directo en torniquetes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Robusto para instalación segura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Duradero, resistente a condiciones externas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación: Sin herramientas especiales requeridas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Interior y exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Bracket de sujeción a pared para biométricos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa de biométricos faciales a torniquetes sin adaptadores adicionales
Característica 2	Montaje en pared estándar para terminales DS-K1T344
Característica 3	Compatibilidad nativa con base de torniquete DS-KAB6ZU1
Característica 4	Estructura metálica para soporte de tráfico continuo en accesos
Característica 5	Instalación simplificada con herramientas convencionales
Característica 6	Resistencia a condiciones ambientales para uso en exteriores e interiores