



Bracket de Sujeción para Poste / 3 Puntos de Fijación / Aleación de Aluminio Anticorrosión / Instalación Universal

SKU: LP-PBC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$57.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bracket de sujeción diseñado para montaje de equipos de videovigilancia, antenas o dispositivos de red en postes verticales. La estructura emplea una aleación de aluminio con tratamiento anticorrosivo que garantiza durabilidad en condiciones de intemperie prolongada. El sistema de tres puntos de fijación distribuye la carga mecánica de manera uniforme, reduciendo el esfuerzo concentrado y minimizando vibraciones inducidas por viento o movimiento del poste. Su construcción liviana facilita la manipulación durante instalaciones en altura, mientras que la compatibilidad con postes de diámetro estándar elimina la necesidad de adaptadores específicos. El acabado superficial protege contra oxidación en ambientes marinos o industriales con alta humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 puntos de fijación para mayor estabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aleación de aluminio resistente a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño optimizado para instalación en poste<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción liviana para fácil manipulación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura duradera con acabado anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad universal con postes estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puntos de fijación: 3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Anticorrosivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: Liviano</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Poste vertical<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Postes estándar universales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia ambiental: Corrosión, intemperie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Facilidad de manipulación: Optimizada para trabajo en altura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Bracket de sujeción para poste LPPBC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estabilidad mecánica superior con triple anclaje distribuido
Característica 2	Aleación de aluminio con resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Peso reducido que facilita maniobras de montaje en altura
Característica 4	Acabado anticorrosivo para operación en exteriores
Característica 5	Compatibilidad universal con postes de diámetro estándar
Característica 6	Geometría optimizada para tensión uniforme de carga