



Bracket para Barra LED Direccional / Montaje en Estribo / Compatible ED3760BWRW y ED3772BWRW / Vehículos Silverado

SKU: RNRBKT-SILV Marca: ECCO Categoría: Accesorios-Refacciones

\$2,214.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El bracket RNRBKTSILV es un soporte de montaje diseñado específicamente para la integración de barras LED direccionales de perímetro en vehículos Chevrolet Silverado. Permite la instalación de los modelos ED3760BWRW y ED3772BWRW en estribos, defensas y áreas perimetrales sin requerir adaptaciones estructurales. Fabricado con materiales resistentes a condiciones ambientales extremas, garantiza estabilidad mecánica durante operación vehicular. El ajuste preciso del bracket asegura alineación óptima de la barra LED, manteniendo la eficacia de los 32 patrones de destello, modo luz fija y funciones tipo traffic advisor. Compatible con configuraciones de color dual azul/blanco y rojo/blanco, facilita despliegues de iluminación de advertencia en aplicaciones de emergencia y seguridad vial.

Características Generales

- Diseño específico para vehículos Chevrolet Silverado
- Compatibilidad con modelos ED3760BWRW y ED3772BWRW
- Material resistente para condiciones extremas
- Instalación en estribos y defensas
- Ajuste preciso para máxima estabilidad

Especificaciones de la Barra Compatible

- Serie: ED3760
- Modelo: ED3760BWRW-R (salida de cable lado derecho)
- Longitud: aproximadamente 61.3 pulgadas
- Configuración de color: dual - azul/blanco y rojo/blanco
- Voltaje de operación: 12 VDC
- Corriente: aproximadamente 1.1 A
- Patrones de destello: 32 patrones
- Modos: luz fija y funciones tipo traffic advisor
- Tipo de montaje: montaje en superficie
- Carcasa: aluminio

Contenido del Paquete

- Bracket para barra de estribo RNRBKTSILV

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño específico para plataforma Chevrolet Silverado sin modificaciones estructurales
Característica 2	Compatibilidad directa con barras LED direccionales ED3760BWRW y ED3772BWRW
Característica 3	Material resistente a condiciones climáticas extremas y vibración vehicular
Característica 4	Instalación simplificada en estribos y defensas con ajuste mecánico preciso
Característica 5	Estabilidad mecánica optimizada para iluminación de perímetro en movimiento
Característica 6	Configuración dual azul/blanco y rojo/blanco para operaciones de emergencia