



Soporte de Brazo Pivotante / Acero de Alta Resistencia / Acabado RAL 2004 / Tratamiento Cataforesis

SKU: 428163 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$12,980.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este soporte profesional para brazo pivotante está diseñado para integrarse de manera precisa con sistemas automáticos de control de acceso vehicular. Fabricado en acero de alta resistencia, ofrece una base estructural sólida que soporta las demandas operativas de entornos de alto tráfico. El acabado en pintura poliéster RAL 2004, complementado con tratamiento de cataforesis, proporciona protección superior contra la corrosión y la exposición a condiciones climáticas adversas. Su diseño específico garantiza una instalación eficiente con alineación precisa del brazo pivotante, reduciendo tiempos de implementación y asegurando un funcionamiento óptimo del sistema completo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; transparent; margin-bottom: 6px;*>Soporte robusto para brazo pivotante en sistemas automáticos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Construcción en acero de alta resistencia para máxima durabilidad estructural<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño específico optimizado para modelo 620 de sistema automático<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Instalación simplificada con alineación precisa del componente pivotante<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Acabado en pintura poliéster RAL 2004 con tratamiento de cataforesis<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Dispositivo antiplastamiento regulable incluido para protección de usuarios<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Acero de alta resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Pintura poliéster RAL 2004</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Tratamiento de cataforesis</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema automático FAAC 620</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normativas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>EN 12604, EN 12605, EN 12453, EN 12445</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Directivas CE</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad Integrada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Dispositivo antiplastamiento regulable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Señalización Requerida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Luminosa (se recomienda FAACLIGHT)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Interruptor Requerido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Omnipolar con apertura ≥ 3 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mantenimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Verificación periódica del funcionamiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero de alta resistencia para máxima durabilidad
Característica 2	Acabado en pintura poliéster RAL 2004 con protección cataforesis
Característica 3	Diseño específico para integración precisa con sistema automático
Característica 4	Instalación simplificada con alineación exacta del brazo pivotante
Característica 5	Cumplimiento de normativas europeas EN 12604, EN 12605, EN 12453, EN 12445
Característica 6	Dispositivo antiplastamiento regulable incluido para seguridad operativa