



Soporte para Baterías / Instalación Horizontal / Apilamiento hasta 3 Unidades / Ventilación Mejorada / 1.65 kg por Unidad / Brackets Frontal y Trasero

SKU: EBK1BRACKET Marca: PYTES Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$1,142.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de montaje diseñado para instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía con baterías E-BOX-48100R. Permite configuraciones de una sola unidad o múltiples paquetes de baterías en apilamiento, eliminando la necesidad de armarios cerrados y reduciendo los costos asociados de infraestructura. El diseño con brackets frontal y trasero diferenciados garantiza el posicionamiento correcto de cada batería, mientras que la orientación horizontal protege el revestimiento aislante. La estructura abierta promueve la circulación de aire para disipación térmica pasiva, mejorando la eficiencia operativa respecto a soluciones de almacenamiento confinadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte para múltiples paquetes de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño de soportes delanteros y traseros diferenciados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso unitario: 1.65 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilación mejorada para disipación eficiente del calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación horizontal para proteger revestimiento aislante de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere 2 soportes por cada batería individual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><p style='margin: 5px 0;*>Bracket frontal: 78.5 x 40 x 161.5 mm (3.09 x 1.57 x 6.36 in)</p><p style='margin: 5px 0;*>Bracket trasero: 62.2 x 76 x 155 mm (2.45 x 3 x 6.10 in)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><p style='margin: 5px 0;*>Peso unitario: 1.65 kg</p><p style='margin: 5px 0;*>Configuración mínima: 2 soportes por batería</p><p style='margin: 5px 0;*>Capacidad máxima de apilamiento: 3 baterías con hebillas de seguridad</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><p style='margin: 5px 0;*>• Bracket frontal</p><p style='margin: 5px 0;*>• Bracket trasero</p><p style='margin: 5px 0;*>• Hebillas de seguridad para apilamiento (según configuración)</p><p style='margin: 5px 0; opacity: 0.7;*>Batería no incluida</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce costos de instalación eliminando armarios especializados
Característica 2	Diseño diferenciado frontal y trasero para montaje preciso
Característica 3	Ventilación optimizada que disipa calor sin obstrucciones
Característica 4	Protege revestimiento aislante mediante orientación horizontal
Característica 5	Apilamiento seguro con hebillas para hasta 3 baterías
Característica 6	Peso ligero de 1.65 kg que facilita manejo e instalación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:18