



Bracket para Extensor Powerline / Ajustable / Acero de Alta Resistencia / Sin Restricción de Orientación

SKU: EPLCONBR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$82.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este bracket está diseñado específicamente para el extensor powerline modelo EPLCON20, ofreciendo una solución de montaje profesional y adaptable a diversos entornos de red. Su construcción en acero de alta resistencia garantiza la estabilidad y durabilidad necesarias para soportar equipos de comunicación en instalaciones permanentes. El diseño ajustable permite múltiples configuraciones de posicionamiento, facilitando la integración en espacios con restricciones físicas o requerimientos particulares de orientación. La instalación flexible elimina limitaciones de dirección, permitiendo colocar el equipo en la posición óptima para cobertura de señal y organización de cableado. Es una solución versátil para profesionales de TI que buscan optimizar la distribución de sus dispositivos powerline en entornos residenciales, comerciales o industriales.

Características Principales

- Posicionamiento flexible según la necesidad específica de cada instalación
- Fabricado en acero de alta resistencia para máxima durabilidad
- Diseño ajustable compatible con múltiples configuraciones espaciales
- Instalación sin restricciones de orientación (horizontal, vertical o angular)
- Fácil adaptación a distintos espacios y condiciones de montaje
- Soporte versátil especializado para equipos de red powerline

COMPATIBILIDAD

EPLCON20

MATERIAL

Acero de alta resistencia

TIPO DE MONTAJE

Ajustable, sin restricción de orientación

CONTENIDO INCLUIDO

Solo bracket (no incluye tornillos de fijación en superficie)

Nota importante: Este producto no incluye tornillos para fijación en superficie. Se requiere adquirir los elementos de anclaje apropiados según el tipo de pared o estructura donde se realizará la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento flexible según necesidad de instalación
Característica 2	Fabricado en acero de alta resistencia
Característica 3	Adaptable a múltiples configuraciones espaciales
Característica 4	Compatible con modelo EPLCON20
Característica 5	Instalación sin restricciones de orientación
Característica 6	Material duradero para soporte robusto