



Bracket de Montaje / Empotrado en Pared / Plástico Resistente / Compatible DS-K1T321MFWX

SKU: 192102688 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$74.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este bracket de montaje está diseñado específicamente para la instalación empotrada del terminal de control de acceso DS-K1T321MFWX en superficies de muro. Fabricado en plástico de alta resistencia, garantiza durabilidad en entornos de uso continuo tanto en interiores como en exteriores protegidos. Su perfil compacto permite una integración discreta que mantiene la estética arquitectónica del espacio. La estructura simplifica el proceso de instalación para equipos técnicos especializados, reduciendo tiempos de despliegue en campo. Se suministra como bracket individual sin elementos de fijación, permitiendo al responsable de TI seleccionar la tornillería apropiada según el sustrato de la pared.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Compatibilidad exclusiva con modelo DS-K1T321MFWX Material plástico resistente y duradero Instalación empotrada en pared para acabado profesional Diseño compacto que facilita integración discreta Optimizado para instalación por personal técnico especializado Incluye únicamente bracket base (sin tornillería de montaje) <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div> <div style='font-weight: 600;'>192102688</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo Compatible</div> <div style='font-weight: 600;'>DS-K1T321MFWX</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div> <div style='font-weight: 600;'>Bracket de Montaje</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Instalación</div> <div style='font-weight: 600;'>Empotrada en Pared</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido</div> <div style='font-weight: 600;'>Bracket (sin tornillería)</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con terminal DS-K1T321MFWX
Característica 2	Construcción en plástico resistente y duradero
Característica 3	Diseño empotrado para integración discreta en muros
Característica 4	Instalación optimizada para equipos técnicos
Característica 5	Formato compacto que minimiza protrusión en superficie
Característica 6	Entrega lista para montaje con bracket base