



Soporte de Pared para Biométrico / Acero Resistente / Montaje Interior y Exterior / Compatible con DS-K1T343MWX

SKU: 190220000 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$42.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared diseñado para la fijación segura de terminales biométricos de la serie DS-K1T343MWX. Fabricado en metal resistente, garantiza estabilidad estructural en instalaciones de control de acceso tanto en interiores como en exteriores. La placa de montaje integrada permite un anclaje directo y nivelado del dispositivo biométrico sobre superficies verticales. Su diseño mecánico específico elimina la necesidad de adaptaciones, reduciendo tiempos de instalación y minimizando riesgos de desalineación del lector. No incluye tornillería, permitiendo al integrador seleccionar los fijadores apropiados según el sustrato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Metal resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: Pared, superficies verticales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Terminal biométrico DS-K1T343MWX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ambiente de operación: Interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye placa de montaje integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillería: No incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Soporte de pared para biométrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: DS-K1T343MWX<li style='padding: 6px 0;'>Ambiente: Interior y exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Metal resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de montaje: Integrada<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de superficie: Vertical</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de montaje integrada<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería: No incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción metálica para alta durabilidad en uso continuo
Característica 2	Diseño específico para instalación estable de terminal biométrico
Característica 3	Montaje simplificado en superficies verticales sin adaptaciones
Característica 4	Operación confiable en ambientes internos y externos
Característica 5	Placa de fijación integrada para anclaje seguro del dispositivo
Característica 6	Flexibilidad de instalación con tornillería a elección del usuario