



Bracket para Luces Auxiliares Internas Doble / Montaje Interior / Compatible LED / Emergencia y Seguridad

SKU: WS2L Marca: ECCO Categoría: Accesorios-Refacciones

\$459.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El WS2L es un bracket de iluminación interior diseñado para montar luces LED dentro del vehículo, proporcionando una instalación segura, discreta y eficiente. Forma parte de los accesorios de iluminación interior orientados a integrarse con distintos módulos de luz, facilitando su montaje en aplicaciones de emergencia y seguridad. Su construcción permite una fijación firme que mantiene la estabilidad óptica durante el desplazamiento del vehículo, mientras que su perfil discreto preserva la visibilidad del conductor y minimiza la intrusión en el habitáculo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje funcional: diseñado para sostener firmemente módulos de iluminación en el interior del vehículo<li style='margin-bottom: 8px;*>Versatilidad de instalación: puede adaptarse a distintas configuraciones según el tipo de unidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación profesional: orientado a flotillas de emergencia, seguridad pública y privada<li style='margin-bottom: 8px;*>Integración con múltiples módulos de iluminación de la serie<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño doble para mayor protección contra el viento<li style='margin-bottom: 8px;*>Material resistente al agua y a la intemperie<li style='margin-bottom: 8px;*>Fácil instalación en ventanas estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento térmico eficiente para ahorro energético<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con sistemas de doble acristalamiento<li style='margin-bottom: 8px;*>Durabilidad prolongada en condiciones extremas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Bracket para luces auxiliares internas doble</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600;*>ECCO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600;*>WS2L</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ubicación de montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Interior de vehículo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de luz compatible</div><div style='font-weight: 600;*>LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600;*>Doble</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600;*>Agua e intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aislamiento térmico</div><div style='font-weight: 600;*>Eficiente para ahorro energético</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad vidriado</div><div style='font-weight: 600;*>Doble acristalamiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones principales</div><div style='font-weight: 600;*>Emergencia, seguridad pública y privada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rendimiento en condiciones</div><div style='font-weight: 600;*>Extremas y prolongadas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje seguro y discreto de módulos LED interior
Característica 2	Adaptable a diversas configuraciones de unidad
Característica 3	Orientado a flotillas de emergencia y seguridad
Característica 4	Integración con múltiples módulos de iluminación
Característica 5	Instalación funcional en interior de vehículo
Característica 6	Diseño optimizado para aplicaciones profesionales