



Bracket para Mástil / Retenida / Acero / 1 a 2 Pulgadas (25.4 a 50.8 mm) / Exterior / Pintura Electrostática

SKU: SLM-BR Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$397.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bracket para mástil diseñado para la sujeción de retenidas en instalaciones de torres y mástiles de telecomunicaciones. Fabricado en acero de alta durabilidad con acabado de pintura electrostática resistente a la corrosión, garantiza estabilidad estructural en condiciones de exterior. Su diseño de abrazadera permite el montaje seguro en mástiles con diámetros exteriores de 1 a 2 pulgadas (25.4 a 50.8 mm) sin requerir perforación adicional en el mástil. Especialmente indicado para aplicaciones donde la retenida debe anclarse de forma firme al mástil principal, distribuyendo las cargas de tensión de manera uniforme.

Desempeño

Rango de diámetro: 1' a 2' (25.4 a 50.8 mm)

Aplicación: Montaje en mástil para sujeción de retenida

Uso: Exterior

Físicas / Eléctricas

Material: Acero

Acabado: Pintura electrostática

Resistencia a la corrosión: Sí

Contenido del Paquete

1x Bracket para mástil para sujeción de retenida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero de alta durabilidad para cargas de tensión en instalaciones permanentes
Característica 2	Pintura electrostática anticorrosión para exposición prolongada a intemperie
Característica 3	Ajuste universal para mástiles de 1 a 2 pulgadas (25.4 a 50.8 mm) de diámetro
Característica 4	Montaje seguro con fijación directa en mástil sin perforación adicional
Característica 5	Diseñado específicamente para aplicaciones de sujeción de retenida
Característica 6	Compatible con instalaciones de torres y mástiles de telecomunicaciones