



Bracket para Montaje de Regleta / Cat 5e / 22-26 AWG / 6 Conectores 25 Pares / VoIP y Gigabit Ethernet

SKU: S89D Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$76.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El bracket para montaje de regleta S66 es una solución aprobada para cableado de red en Categoría 5e, diseñada para satisfacer las demandas de ancho de banda de las tecnologías actuales. Este bloque de conexión es totalmente compatible con aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) y Ethernet Gigabit (1000BASE-T), ofreciendo un rendimiento óptimo en entornos de telecomunicaciones profesionales. Fabricado en termoplástico de alta resistencia, garantiza durabilidad y protección contra condiciones adversas. Su versatilidad de montaje permite instalarse en prácticamente cualquier entorno gracias a su amplia gama de accesorios compatibles.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Compatible con tecnologías VoIP y Gigabit Ethernet<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Termoplástico resistente al fuego y alto impacto<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseñado específicamente para cableado Categoría 5e<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Acepta 1 regleta M150 y 6 conectores de 25 pares<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Amplia gama de accesorios de montaje disponibles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>VoIP y 1000BASE-T</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Ideal para todas las aplicaciones en Cat 5e, incluyendo VoIP y Ethernet Gigabit</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rango de Calibre (AWG)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>22 a 26 AWG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 4px;'>0.81 - 0.41 mm (cable sólido)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Conexión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>1 regleta M150</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 4px;'>6 conectores de 25 pares</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>Termoplástico resistente al fuego</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Alta resistencia al impacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Categoría de Cableado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>Categoría 5e</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>Accesorios estándar de la industria</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con tecnologías VoIP y Gigabit Ethernet
Característica 2	Rango de calibre 22 a 26 AWG para cable sólido
Característica 3	Termoplástico resistente al fuego y alto impacto
Característica 4	Diseñado específicamente para cableado Categoría 5e
Característica 5	Acepta 1 regleta M150 y 6 conectores de 25 pares
Característica 6	Amplia gama de accesorios de montaje disponibles