



Bracket para Montaje de Regleta / Cat5e / 22-26 AWG / 25 Pares / Termoplástico de Alto Impacto

SKU: S89B Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$72.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este bracket de montaje está diseñado para integrar regletas de conexión en infraestructuras de cableado estructurado Categoría 5e. Ofrece compatibilidad completa con aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) y Ethernet Gigabit (1000BASE-T), brindando soporte para las demandas de ancho de banda actuales en entornos empresariales. Su construcción en termoplástico de alto impacto asegura durabilidad en condiciones de instalación exigentes, mientras que su diseño modular permite la integración con accesorios estándar de la industria para despliegues flexibles en diversos escenarios de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Certificado para aplicaciones de cableado Categoría 5eSoporta tecnologías VoIP y Gigabit Ethernet (1000BASE-T)Rango de calibre: 22 a 26 AWG (0.81 - 0.41 mm) para cable sólidoTermoplástico de alto impacto para máxima resistencia mecánicaAcepta 1 regleta M150 y 1 conector de 25 pares en cada ladoIncluye accesorios de montaje estándar para instalación simplificada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 5e (Cat5e)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>VoIP, Gigabit Ethernet (1000BASE-T)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>22 - 26 AWG (0.81 - 0.41 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Termoplástico de alto impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de Regleta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 regleta M150 por lado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 conector de 25 pares por lado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Accesorios Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Accesorios de montaje estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Accesorios estándar de la industria</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con aplicaciones Gigabit Ethernet y VoIP
Característica 2	Rango de calibre 22-26 AWG para cable sólido
Característica 3	Diseño en termoplástico de alto impacto
Característica 4	Acepta regleta M150 y conector de 25 pares por lado
Característica 5	Incluye accesorios de montaje estándar
Característica 6	Aprobado para cableado de red Categoría 5e