



Brazo Articulado para Barrera / Altura Máxima 2.35 m (7.7 ft) / Diseño 1.5+1.5 m (4.9+4.9 ft) / Iluminación Integrada / Instalación Interior / Compatible Serie DS-TMG320

SKU: 307500825 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$3,801.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brazo articulado con iluminación integrada diseñado para instalaciones interiores con restricciones de altura en techos bajos. La configuración articulada en dos segmentos de 1.5 m (4.9 ft) permite desplegar la barrera en espacios donde un brazo recto convencional no puede instalarse de manera vertical. Requiere configuración específica en el cuadro de mando de la barrera y la instalación obligatoria de un resorte blanco modelo 190616532 para garantizar el funcionamiento mecánico correcto. La altura máxima alcanzada con la pluma completamente abierta es de 2.35 m (7.7 ft). Compatible exclusivamente con la serie de barreras DS-TMG320.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura máxima: 2.35 m (7.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud total: 3 m (9.8 ft) — configuración 1.5+1.5 m (4.9+4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación integrada en brazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere resorte blanco 190616532<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuración específica en cuadro de mando<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación interior optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad exclusiva con serie DS-TMG320</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima barrera + pluma abierta: 2.35 m (7.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración articulada: 1.5 + 1.5 m (4.9 + 4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación integrada en estructura del brazo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño articulado para techos bajos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación interior optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Requiere resorte blanco 190616532</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Configuración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible exclusivamente con serie DS-TMG320</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Permite instalación en techos bajos donde un brazo recto no cabe verticalmente
Característica 2	Configuración específica requerida en cuadro de mando para operación correcta
Característica 3	Iluminación integrada para visibilidad del brazo en condiciones de baja luz
Característica 4	Requiere resorte blanco 190616532 para funcionamiento óptimo
Característica 5	Longitud total 3 m (9.8 ft) con articulación 1.5+1.5 m (4.9+4.9 ft) flexible
Característica 6	Altura máxima de barrera con pluma abierta de 2.35 m (7.7 ft)