



Brazo Articulado / 3 m (9.84 ft) / Aluminio / Techo Bajo / Modular 1.5+1.5 m / Altura Máx 2.35 m

SKU: 366000371 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,280.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Brazo articulado diseñado para instalaciones en interiores donde la altura del techo limita el uso de brazos rectos convencionales. Su configuración modular de 1.5 + 1.5 metros permite operar en espacios reducidos manteniendo funcionalidad completa. Fabricado en aluminio de alta resistencia para garantizar durabilidad en uso continuo. Requiere enganche articulado específico y configuración de resorte particular para operación correcta.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño articulado para techos bajos donde no cabe brazo recto vertical<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Estructura modular: dos secciones de 1.5 metros cada una<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Material de aluminio resistente y duradero<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Longitud total: 3 metros (9.84 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Altura máxima con pluma abierta: 2.35 metros<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones físicas: 3000 x 100 x 45 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Requisitos de Instalación</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Enganche octogonal/articulado chico modelo 190150359 (obligatorio)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Barrera debe contar con un solo resorte blanco modelo 190606708<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Compatible exclusivamente con barreras Hikvision serie DSTMG520<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración Modular</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>1.5 + 1.5 m</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Aluminio</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (L x A x H)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>3000 x 100 x 45 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Máxima Pluma Abierta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>2.35 m (7.71 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Enganche Requerido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>190150359</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resorte Requerido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>190606708 (1 unidad)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Serie DSTMG520</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de Uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Interior</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación optimizada para espacios con techos bajos
Característica 2	Diseño modular articulado de 1.5 + 1.5 metros
Característica 3	Fabricación en aluminio resistente y duradero
Característica 4	Compatible exclusivamente con barreras serie DSTMG520
Característica 5	Requiere enganche articulado modelo 190150359
Característica 6	Ideal para interiores con espacio vertical reducido