



SKU: 307500826 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

Articulado diseñado para barreras de control de acceso vehicular en espacios con restricciones de altura vertical. La configuración segmentada de 2+2 metros permite adaptar el recorrido a instalaciones donde un brazo recto convencional no resulta viable por limitaciones del techo. Integra iluminación para mantener visibilidad operativa en condiciones de baja luminosidad. Requiere ajuste de parámetros en el cuadro de mando de la barrera para reconocer el tipo de brazo articulado así como la instalación obligatoria de dos resortes blancos (referencia 190616532) para garantizar el balanceo correcto del mecanismo. La altura máxima alcanzada con la pluma en posición abierta es de 2.85 metros. Uso exclusivo con barreras de la serie DS-TMG320 de Hikvision.

<p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo articulado para espacios de baja altura de techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto de 4 metros (2+2) con segmento plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación integrada para mejorar visibilidad nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura máxima con pluma abierta: 2.85 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Requiere 2 resortes blancos (190616532) para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración específica requerida en cuadro de mando<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad exclusiva con barreras serie DS-TMG320</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total: 4 m (13.1 ft)
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 2+2 m segmentado
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura máxima (pluma abierta): 2.85 m (9.4 ft)
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación: Integrada
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Espacios interiores de baja altura</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de brazo: Articulado / plegable
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resortes requeridos: 2 blancos (ref. 190616532)
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de mando: Selección de tipo de brazo articulado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Barreras compatibles: Serie DS-TMG320
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Exclusividad: Uso únicamente con modelos DS-TMG320
style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota: No compatible con otras series de barreras</p></div></div></div>

Característica 1	Permite instalación en techos bajos donde no cabe brazo recto vertical
Característica 2	Iluminación integrada para visibilidad mejorada en operación nocturna
Característica 3	Diseño compacto segmentado 2'2 m para ajuste de recorrido
Característica 4	Altura máxima de operación 2.85 m con pluma completamente abierta
Característica 5	Requiere configuración específica en cuadro de mando del equipo
Característica 6	Compatible exclusivamente con barreras de la serie DS-TMG320