



Brazo Articulado / 4 m (13.1 ft) / Aluminio / Altura Máx 2.85 m / Para Espacios Bajos

SKU: 366000372 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,436.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Brazo articulado de 4 metros (13.1 pies) diseñado específicamente para instalaciones en interiores con altura de techo limitada, donde un brazo recto vertical resulta inviable. Su configuración segmentada en dos secciones de 2 metros permite adaptarse a espacios confinados manteniendo funcionalidad operativa. Fabricado en aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad en entornos de uso continuo. Requiere accesorios específicos para su correcto funcionamiento: enganche articulado modelo 190150359, resorte blanco 190606708 y resorte verde 190606707.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Instalación en espacios con techo bajo donde brazos rectos no son viablesDiseño segmentado 2+2 metros para máxima flexibilidad de montajeConstrucción en aluminio resistente a la corrosión y desgasteAltura combinada barrera + pluma abierta de 2.85 metros (9.35 pies)Compatibilidad exclusiva con barreras Hikvision serie DS-TMG520Dimensiones compactas para pasillos y accesos reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Longitud Total</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>4 m (13.1 ft) — Segmentado 2+2 m</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio resistente y duradero</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x An x Al)</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>4000 x 100 x 45 mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Altura Máxima Barrera + Pluma</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>2.85 m (9.35 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Barreras Hikvision DS-TMG520</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Accesorios Requeridos</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Enganche 190150359, Resortes 190606708/707</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Nota de instalación: Este brazo requiere obligatoriamente el enganche articulado modelo 190150359 para su funcionamiento. La barrera debe contar con resorte blanco (190606708) y resorte verde (190606707) previamente instalados.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en espacios con techo bajo
Característica 2	Diseño segmentado 2+2 metros para flexibilidad
Característica 3	Construcción en aluminio resistente a la corrosión
Característica 4	Altura combinada barrera + pluma de 2.85 metros
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con barreras serie DS-TMG520
Característica 6	Dimensiones compactas para pasillos reducidos