



Brazo Articulado / 5 m (16.4 ft) / 2.5+2.5 m / Aluminio / Altura Máx 3.35 m (11 ft) / Techos Bajos

SKU: 366000400 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,745.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El brazo articulado está diseñado específicamente para instalaciones en interiores donde la altura del techo es insuficiente para montar un brazo recto en posición vertical. Su configuración plegada de 2.5 + 2.5 metros permite desplegar una longitud total de 5 metros sin requerir el espacio libre vertical de una barrera convencional. Fabricado en aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad en entornos de tráfico intenso. La altura máxima combinada de la barrera con el brazo completamente abierto alcanza los 3.35 metros, ofreciendo versatilidad en proyectos con restricciones arquitectónicas.

Características Principales

- Diseño articulado optimizado para techos bajos y espacios verticales reducidos**
- Construcción en aluminio resistente a la corrosión y fatiga mecánica**
- Longitud total de 5 metros en configuración modular 2.5 + 2.5 metros**
- Altura máxima operativa de 3.35 metros con barrera y brazo desplegado**
- Compatible exclusivamente con barreras de la serie DSTMG520**
- Requiere enganche articulado especial para instalación correcta**

Requisitos de Instalación

- Para el funcionamiento adecuado de este brazo articulado, la barrera debe cumplir con las siguientes condiciones: utilizar únicamente dos resortes de color blanco (modelo 190606708) y contar con el enganche octagonal/articulado chico (modelo 190150359). La omisión de estos accesorios específicos puede comprometer la operación segura del sistema.**
- Especificaciones Técnicas**

Material	Aluminio resistente
Longitud Total	5 m (16.4 ft)
Configuración	2.5 + 2.5 m
Dimensiones (L x A x H)	5000 x 100 x 45 mm
Altura Máxima Barrera + Brazo	3.35 m (11 ft)
Tipo de Diseño	Articulado para techos bajos
Compatibilidad	Barreras Serie DSTMG520
Resortes Requeridos	2 resortes blancos (190606708)
Entorno de Uso	Interiores con altura limitada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño articulado para espacios con altura limitada
Característica 2	Aluminio resistente a la corrosión y desgaste
Característica 3	Configuración modular 2.5 + 2.5 metros
Característica 4	Altura máxima operativa de 3.35 metros
Característica 5	Compatible con barreras serie DSTMG520
Característica 6	Instalación en interiores con restricciones verticales