



SKU: XB-ARM-ART-3M Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

articulado diseñado para integrarse con barreras de control de acceso vehicular, ofreciendo una longitud total de 3 m (9.8 ft) distribuida en dos secciones de 1.5 m cada una. Fabricado en aluminio con acabado blanco y bandas rojas reflectivas, garantiza visibilidad en condiciones de baja iluminación. Su mecanismo de articulación permite un ángulo de 90° que facilita la adaptación a distintas configuraciones de instalación. Incorpora cierre automático temporizado con ajuste de hasta 99 segundos y modo contador para monitoreo del tráfico. Compatible con modelos de barrera derecha e izquierda de la serie XBS-4M.

<div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Brazo articulado diseñado para integrarse con barreras de control de acceso vehicular, ofreciendo una longitud total de 3 m (9.8 ft) distribuida en dos secciones de 1.5 m cada una. Fabricado en aluminio con acabado blanco y bandas rojas reflectivas, garantiza visibilidad en condiciones de baja iluminación. Su mecanismo de articulación permite un ángulo de 90° que facilita la adaptación a distintas configuraciones de instalación. Incorpora cierre automático temporizado con ajuste de hasta 99 segundos y modo contador para monitoreo del tráfico. Compatible con modelos de barrera derecha e izquierda de la serie XBS-4M.

</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud total: 3 m (9.8 ft) en dos secciones de 1.5 m<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: aluminio blanco con bandas rojas reflectivas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Articulación con ángulo de 90°<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cierre automático temporizado: hasta 99 segundos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Modo contador para control de acceso vehicular<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con barreras XBS-4M-RA (derecha) y XBS-4M-LA (izquierda)<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px;">Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Secciones: 2 x 1.5 m<li style="margin-bottom: 6px;">Ángulo de articulación: 90°<li style="margin-bottom: 6px;">Cierre automático: hasta 99 s<li style="margin-bottom: 6px;">Modo contador: integrado<div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: aluminio<li style="margin-bottom: 6px;">Color: blanco con bandas rojas reflectivas<div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px;">Brazo articulado de 3 m (9.8 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos secciones de 1.5 m para maniobras amplias
Característica 2	Bandas rojas reflectivas para alta visibilidad
Característica 3	Articulación de 90° para flexibilidad operativa
Característica 4	Cierre automático temporizado hasta 99 segundos
Característica 5	Modo contador para control de acceso vehicular
Característica 6	Posicionamiento digital de alta precisión