



Brazo Telescópico para Barrera Vehicular / Longitud Ajustable 3.6 a 5.5 m (11.8 a 18 ft) / Aluminio Hexagonal / Sin Iluminación / Compatible con Múltiples Modelos

SKU: XB-TELESC-ARM Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$1,333.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brazo telescópico recto diseñado para barreras vehiculares industriales, construido en aluminio resistente con perfil hexagonal que garantiza compatibilidad mecánica con múltiples modelos de barreras. Permite ajustar la longitud de operación entre 3.6 metros y 5.5 metros mediante extensión telescópica sin necesidad de corte en campo. La primera sección mide 360 cm y la segunda sección extendible aporta 250 cm adicionales, alcanzando una longitud máxima de 600 cm. Para instalaciones con brazos de 4 metros o más se recomienda el uso del soporte XB-POST para garantizar estabilidad estructural y reducir esfuerzos en el mecanismo de la barrera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Brazo telescópico recto sin iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Forma: Hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud ajustable: 3.6 m a 5.5 m (11.8 ft a 18 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Primera sección: 360 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Segunda sección: 250 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud máxima: 600 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Extensión telescópica sin necesidad de corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recomendado: Soporte XB-POST para brazos ≥ 4 m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud ajustable: 3.6 m a 5.5 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud máxima: 600 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Telescópico recto sin iluminación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte recomendado: XB-POST para ≥ 4 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>XB5000R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>XB5000L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LIFTPRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LIFTPROL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de longitud sin corte entre 3.6 y 5.5 metros
Característica 2	Sección extendible de 250 cm para mayor alcance
Característica 3	Perfil hexagonal que asegura compatibilidad mecánica universal
Característica 4	Aluminio resistente que reduce peso sin sacrificar durabilidad
Característica 5	Recomendación de soporte XB-POST para brazos desde 4 metros
Característica 6	Compatibilidad verificada con ocho modelos de barreras vehiculares