



Brazo de Barrera con Iluminación LED / Alcance 4 m (13.1 ft) / Aluminio 3000 x 95 x 50 mm / 12 Vcd / IP Compatible

SKU: 366001838 Marca: HIKVISION

\$2,788.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo de barrera con iluminación LED integrada fabricado en aluminio, diseñado para aplicaciones de control de acceso vehicular en entornos que requieren alta visibilidad durante condiciones de baja luminosidad. La tira LED incorporada proporciona iluminación uniforme a lo largo de toda la longitud del brazo, mejorando la seguridad operativa en instalaciones nocturnas. Su construcción en aluminio ofrece resistencia estructural contra impactos y condiciones climáticas adversas. El brazo es compatible con las barreras DS-TMG520 (alimentación a 12 Vcd) y DS-TMG420, facilitando su integración en infraestructuras de estacionamiento y control de acceso existentes. Con un alcance efectivo de 4 metros y dimensiones de 3000 x 95 x 50 mm, este componente está optimizado para operación continua en entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Brazo de aluminio con tira LED integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación LED para visibilidad nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance de 4 m (13.1 ft) de distancia efectiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con modelos DS-TMG420 (R/A/B) y DS-TMG520<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño duradero para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 3000 x 95 x 50 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance: 4 m (13.1 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación: Tira LED integrada</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 Vcd</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 3000 x 95 x 50 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud del brazo: 3 m (9.8 ft)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles: DS-TMG420R, DS-TMG420A, DS-TMG420B, DS-TMG520</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad nocturna mejorada con tira LED integrada
Característica 2	Construcción en aluminio para alta resistencia a impactos
Característica 3	Compatibilidad dual con barreras DS-TMG420 y DS-TMG520
Característica 4	Longitud de 3 m con alcance efectivo de 4 m para cobertura extendida
Característica 5	Operación a 12 Vcd para integración sencilla en sistemas existentes
Característica 6	Diseño compacto de 95 x 50 mm para instalación en espacios reducidos