



Brazo de Barrera con Iluminación LED / 4 m (13.1 ft) / Aluminio / 12 Vdc / Tira LED Integrada

SKU: 366001839 Marca: HIKVISION

\$5,319.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo de barrera vehicular fabricado en aluminio con tira LED integrada para aplicaciones de control de acceso en instalaciones que requieren visibilidad mejorada durante condiciones de baja luminosidad. Diseñado para operar con alimentación de 12 Vdc, permite su integración directa en sistemas de barreras existentes sin modificaciones de infraestructura eléctrica. La construcción en aluminio proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exteriores con exposición a condiciones climáticas variables. Su longitud de 4 metros habilita la cobertura completa de carriles de tránsito estándar en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales de control vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo de aluminio con tira LED integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación LED para visibilidad nocturna mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance de 4 metros de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con modelos DS-TMG420R/A/B y DS-TMG520<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño duradero para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de 4000 x 95 x 50 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación: Tira LED integrada<li style='padding: 6px 0;'>• Tensión de operación: 12 Vdc</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 4000 x 95 x 50 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12 Vdc</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• DS-TMG420A<li style='padding: 6px 0;'>• DS-TMG420B<li style='padding: 6px 0;'>• DS-TMG520</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED integrada para operación nocturna segura
Característica 2	Aluminio resistente para entornos de alto tráfico
Característica 3	Longitud de 4 m para cobertura de carril estándar
Característica 4	Compatibilidad dual con barreras DS-TMG420 y DS-TMG520
Característica 5	Alimentación 12 Vdc para integración sencilla en instalaciones existentes
Característica 6	Perfil compacto de 95 x 50 mm para instalación en espacios reducidos