



Brazo de Barrera con Iluminación LED / Longitud 6 m (19.7 ft) / Aluminio / Compatible con DS-TMG520 y DS-TMG420

SKU: 307500539 Marca: HIKVISION

\$4,106.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo de barrera vehicular fabricado en aluminio con tira LED integrada para aplicaciones de control de acceso en entornos que requieren operación diurna y nocturna. La iluminación LED proporciona visibilidad constante del perímetro de cierre, reduciendo el riesgo de colisiones accidentales en condiciones de baja luminosidad. Con una longitud operativa de 6 metros, permite la cobertura de carriles de tránsito estándar y semi-industriales. La estructura de aluminio ofrece resistencia a la fatiga mecánica y a la exposición ambiental en instalaciones de uso intensivo. Diseñado específicamente para integrarse con las barreras de acceso DS-TMG520 alimentadas a 12 Vcd y DS-TMG420, garantizando compatibilidad eléctrica y mecánica sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo de aluminio con tira LED integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de operación de 6 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación LED para visibilidad nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con barreras DS-TMG520 a 12 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con barreras DS-TMG420<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño robusto para uso intensivo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 6000 x 95 x 50 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Iluminación: Tira LED integrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud operativa: 6 m (19.7 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatibilidad: Barreras DS-TMG520 a 12 Vcd, Barreras DS-TMG420</div><div>Aplicación: Control de acceso vehicular diurno/nocturno</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Aluminio</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 6000 x 95 x 50 mm</div><div>Alimentación LED: 12 Vcd (vía barrera compatible)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Brazo de aluminio con iluminación LED de 6 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED integrada para operación nocturna segura
Característica 2	Estructura de aluminio resistente a uso intensivo continuo
Característica 3	Longitud de 6 m (19.7 ft) para cobertura de carriles amplios
Característica 4	Compatibilidad dual con barreras DS-TMG520 12 Vcd y DS-TMG420
Característica 5	Perfil compacto de 95 x 50 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Visibilidad mejorada que reduce riesgo de impactos nocturnos