



Brazo Redondo para Barrera Vehicular / 4 m (13.1 ft) / Sistema de Abatimiento por Colisión / Aluminio / Compatible con Serie DS-TMG320

SKU: 366002208 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,956.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo redondo de 4 m con sistema de abatimiento por colisión diseñado para barreras vehiculares de la serie DS-TMG320. Al recibir impacto por un vehículo, el brazo se abate automáticamente para evitar su quebradura, reduciendo costos de reposición y tiempo de inactividad del sistema. El operador debe reestablecer manualmente el brazo a su posición original tras el incidente. Fabricado en perfil de aluminio que combina ligereza con durabilidad estructural. Requiere accesorios específicos para su correcta instalación y funcionamiento: enganche para brazos con abatimiento modelo 190428554 y un resorte blanco modelo 190606708 (190616532). Es necesario seleccionar este tipo de brazo en la configuración del cuadro de mando de la barrera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de abatimiento por colisión con vehículo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prevención de quebradura del brazo por impacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reestablecimiento manual a posición original<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: perfil de aluminio resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 4.5 ± 0.2 kg (9.92 ± 0.44 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 4000 x 50 x 95 mm (157.48 x 1.97 x 3.74 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible exclusivamente con barreras serie DS-TMG320<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere enganche 190428554 y resorte blanco 190606708/190616532</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 4000 mm (157.48 in / 13.1 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sección: 50 x 95 mm (1.97 x 3.74 in)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecanismo: Abatimiento por colisión</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recuperación: Manual tras impacto</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Serie DS-TMG320</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Perfil de aluminio</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 4.5 ± 0.2 kg (9.92 ± 0.44 lb)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones con empaque: 4050 x 55 x 100 mm (159.45 x 2.17 x 3.94 in)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Brazo redondo de 4 m con sistema de abatimiento</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: Requiere adquisición separada de enganche modelo 190428554 y resorte blanco modelo 190606708 (190616532) para instalación completa.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abatimiento automático por impacto que evita rotura del brazo
Característica 2	Reestablecimiento manual a posición original tras colisión
Característica 3	Perfil de aluminio de 4.5 kg con alta resistencia estructural
Característica 4	Longitud de 4 m para cobertura de carril estándar
Característica 5	Requiere enganche 190428554 y resorte blanco para instalación
Característica 6	Configuración específica en cuadro de mando de barrera Hikvision